



Osprey the small tandem



Osprey は、34 m²の小さなタンデムグライダーです。ライザーには可動域が 11 cmのトリマーが装着され、低速から高速まで 100 kg ~ 210 kgのウエイトレンジで飛行が可能です。幅広い翼面荷重で安全基準 (LTF/EN B クラス) をクリアしています。着陸時のフレアの効きの良さは、失速特性の良い EPT エアfoilを使用した結果です。これは BOLERO6 や YETI4 にも使用されているものです。ハンドリングはダイレクトでレスポンスが良く、サーマルソアリングからダイナミックなビーチソアリングまで、ニーズに応じた翼面荷重で楽しめます。

翼の特徴

- テイクオフ時の容易な取り扱い。(34m²の翼サイズ)
- 揚力の保持力と良く計算されたフレアウインドによる容易なランディング
- 広い速度レンジと速いマックススピードが実現 (11cmのトリム幅)
- 高速時でも安定した翼 (EN-B 100-210kg)
- ダイレクトでレスポンスの良いハンドリング

Osprey

Technical specification

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Size | 34 |
| Flat surface area (m ²) | 34.00 |
| Aspect ratio (flat) | 4.80 |
| Cell number | 36 |
| Weight in flight (kg) | 100-210 |
| Certification (Free flight) | EN /LTF B |



