



NEO SAS
ZA des Vernays
74210 Doussard
France

Email: neo@flyneo.com
www.flyneo.com

仕様

Name: Body 2.0
Harness: speedriding
Type: durable, heavy webbing and Cordura fabrics
Geometry: NEO original concept, independant legstraps with ABS
Concept: leg straps with buckles, easy ski & seat position
Size / pilot size: S <165cm
M =165/175cm
L =175/195cm

Weight: 1460 g (with protection without carabiners)
Back protection: Koroyd ProPack
Accessory : removable Body flying pad
Option: AustriAlpin Stratus Aluminium carabiners (63g)
Materials: Polyamide, Mesh 3D polyester, PE foam, NEO Aluminium 2047 Buckles
Certification: EN1651 + CE
Max. certified load: 120 kg
Certification laboratory: Air Turquoise (CH)
Manufacturing: Made in France

マテリアル

Main webbing: Polyamide 20 mm 1100 Dan
Fabric: Polyamid + PU coated PAD
Buckles: NEO 20mm Aluminium 2047
Leg strap reinforcement: Polypropylene 0.8 mm

修理/メンテナンス

このハーネスは、年に一度、または150飛行時間ごと、もしくは激しい使用や異常な使用後に点検してください。

縫い目、ウェビング、連結部の定期的な検査が必要です。修理は、NEOワークショップまたは認定修理工房で行ってください。

取り扱いについて

NEO Body ハーネスはスピードライディング用の装備です。このハーネスは、パラグライディング（単独・タンデム）、スカイダイビング、クライミング、登山、カイトサーフィン、または安全用ハーネスとして使用しないでください。

アルミ製バックルの取り扱い

バックルは丁寧に扱い、傷つけたり、曲げたり、踏んだりしないよう注意してください。破損が見られる場合は、NEOワークショップで点検を受けてください。バックルは正しく閉じることが大切です。

レッグストラップの確認
離陸前にレッグストラップがしっかり締まっているか確認してください。

ハーネスの扱いと保管
地面に引きずらないこと。

涼しく乾燥した換気の良い場所に保管し、直射日光を避ける。

紫外線、熱、湿気の影響を受けないよう注意する。

安全に関する注意事項

この機材の使用または購入にあたり、認定されたスピードライディングパイロットであるか、資格を持つインストラクターの指導を受ける責任があり、スピードライディングに伴う怪我や死亡を含むすべてのリスクを受け入れるものとします。

NEO機材の不適切な使用や誤使用はこれらのリスクを大幅に高めます。NEO SASおよびNEO機材の販売者は、いかなる状況においても個人や第三者の負傷や損害について責任を負いません。

機材の使用に関して不明な点がある場合は、お住まいの国のNEO販売代理店または輸入業者にお問い合わせください。

リュックサックハーネスポケット

ウイング用リュックは、ハーネスの背部にある外部ポケットに収納できます。



ハーネスを肩にかける



レッグストラップのバックルを開める。



最初のバックルを開めます。レッグパッドをポケットに入れます。その後、ストラップを引いて、脚のストラップがしっかりと締まっていることを確認します。離陸前に、脚のストラップを引っ張り、バックルが正しく閉じているかチェックしてください。



フロントベルトを開める



脚とストラップの間に最大で指2本分の隙間を空けてください。脚のストラップを緩めるには、右側の写真のようにループストラップを引っ張ってください。



ショルダーストラップの調整



チェストストラップを開けて調整します。



ファストバックを収納または吊るす

離陸前に、ファストバックキングバッグを折りたたみ、ストレッチサイドポケットに収納してください。



フライト後は、ウイングをNEOスピードバックに収納し、ショルダーストラップにクリップで固定してください。



コロイドの交換

重大な衝撃を受けた場合、CE認証済みのKoroyd ProPack背面保護を目視で確認してください。損傷が発生している場合は、交換してください。



ボディコンフォートパッド

ボディハーネスには取り外し可能なフライングパッドが付属しています。これは、スピードウイングやパラグライダーで飛行する際の快適性を向上させます。

このパッドはスピードフライングや層流翼を使用した滑空飛行のみに使用してください。サーマル飛行（上昇気流を利用した飛行）には使用しないでください。

